



Note 2 : Please refer to each product size pattern for the universal size on the above patterns (A, B, C, D...).

			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK				
			X. X	±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	1.0 单槽 公座 立贴 带柱 编带+盖 (B TO B)	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX	±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-PBB09C-1-N-M-H3. 3-XX-R-P-06	单 位 UNITS	mm
			X. XXX	±0.10	投 影 Projection				
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1

Current Rating: 0.5A max. Per contact
Contact Resistance: 50mΩ max(Initial), 75mΩ max(After)
Dielectric Withstanding Voltage: 250VAC
Insulation Resistance 500mega ohms min. at 100 VDC

Physical

Housing: thermoplastic, UL 94V-0 rated, in White Color
Contact: Copper alloy
Operating Temperature: -45°C to +125°C
Packaging specifications: 1000 pieces per plate

8

No. of Rows 1=Single Row	No. of Pins 9=51Pin 09=09Pin 11=11Pin	Nature F=Female M=Male	Plastic Height H3.3=3.3mm	Contact G0:Gold G1:1u" Gold G2:3u" Gold G3:5u" Gold	Plating Flash	R=Reel +Cap (編帶+蓋)	Pos (帶位)
-----------------------------	--	------------------------------	------------------------------	---	------------------	--------------------------	-------------


深圳市华灿天禄电子有限公司
 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	1.0 单槽 公座 立贴 带柱 编带+盖 (B TO B)	版本 REV.	
产品料号 PART NO.	HC-PBB09C-1-N-M-H3.3-XX-R-P-06	单位 UNITS	
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1